

Δήλωση Επίδοσης No. 1128-CPR-0046

1. Ταυτοποίηση του τύπου προϊόντος:

Τσιμέντο Πόρτλαντ με Ποζολάνη EN 197-1 – CEM II A-P 42,5N

2. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος:

Για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα, ενέματα κλπ.

3. Παραγωγός:

Εργοστάσιο Μυλακίου, Αλιβέρι, Εύβοια, Ελλάδα

4. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

Δεν εφαρμόζεται

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού προϊόντος:

Σύστημα 1+

6. Ο Φορέας Πιστοποίησης EUROCERT S.A. με No. 1128 διενέργησε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένου της δειγματοληψίας), την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, την συνεχή εποπτεία, την αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου και την δειγματοληπτική δοκιμή των δειγμάτων που λήφθηκαν πριν διατεθεί το προϊόν στην αγορά κάτω από το Σύστημα 1+ και εκδόθηκε το πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος με No 1128 – CPR – 0046, εγγεγραμμένο (για πρώτη φορά) στις 23 Απριλίου 2010.

7. Δηλωθείσα Επίδοση :

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Κοινά τσιμέντα, συστατικά και σύνθεση	CEM II A-P	EN 197-1
Αντοχή σε θλίψη (πρώιμη & κανονική)	42,5 N	
Χρόνος πήξης	Αποδεκτό	
Αδιάλυτο Υπόλλειμα	NPD ⁽¹⁾	
Απώλεια Πύρωσης	NPD ⁽¹⁾	
Σταθερότητα Όγκου - Διόγκωση - Περικτικότητα σε SO ₃	Αποδεκτό	
Περικτικότητα σε χλώριο	Αποδεκτό	

⁽¹⁾ NPD: Δεν δηλώνεται επίδοση

8. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στο σημείο 1 ανταποκρίνεται προς την δηλωθείσα επίδοση στο σημείο 7. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος παραγωγού από:

Τζουβαλάς Γιώργος | Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων



Αθήνα – 14.01.2020

ΗΡΑΚΛΗΣ Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων

Tel: (+30) 210 2898 111 | Fax: (+30) 210 2819 406

www.lafarge.gr